




CÂNTARE RUTIERE **FLINTAB**

Ofertă comercială



Fundație (proiect)

Platformă

Componente electronice

- Celule de cântărire și cutie de conexiuni
- Indicator digital de cântărire
- Imprimantă
- Set conectică
- Stație PC și program de cântărire

Servicii

- Montaj și instalare
- Verificare metrologică inițială
- Instruire operatori
- Documente metrologice
- Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

- Lucrări de construcții
- Transport platformă și macara

Garanție

- Platformă de cântărire: 10 ani
- Celule de cântărire: 1 an

Service postgaranție

- Pe toată durata de viață a cântarului

Termen de livrare

- Din stocul curent pentru toate modelele fabricate în producție de serie

Clientul asigură un spațiu de lucru pentru operator în raza de vizibilitate a cântarului rutier: o cabină, un container-birou sau o încăpăre dintr-o clădire învecinată.

Parametrii rețelei electrice asigurate de Client:

- > tensiune de alimentare: $230V_{ca} \pm 10\%$
- > frecvență: $50Hz \pm 1\%$
- > putere instalată: 650VA
- > potențial între nula de protecție al rețelei de alimentare și centura de împământare: 0 (zero)
- > rezistența prizei de împământare: maxim 1 Ohm

Configurația în detaliu: pag. 2



CÂNTARUL RUTIER

O soluție completă pentru orice aplicație

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009. Singurul aspect relevant pentru utilizarea unui cântar rutier este acela de a gestiona simplu și eficient datele de cântărire și de a permite transferul acestora în diverse alte aplicații software în rețea.

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Fundație

- ▶ Asistență tehnică pentru planul de amplasare a platformei și stabilirea tipului fundației
- ▶ Proiect pentru lucrări de infrastructură și pregătire montaj

Platformă de cântărire model SKI

Componente electronice

- ▶ Celule de cântărire KELI tip ZSFY-55-30t-C3 cu protecție la supratensiuni
- ▶ Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
- ▶ Cablu de legătură din cupru pentru montaj îngropat, ecranat și armat (20..30m)
- ▶ Indicator digital de cântărire BX1 în carcasă din oțel inoxidabil
- ▶ Imprimantă alb-negru HP laserjet Pro P1102 USB format A4
- ▶ Priză APC de protecție la supratensiuni, tensiune de trecere <15%, filtrare EMI/RFI >20-30db, energie absorbită 903 jouli, curent de vârf 13KA
- ▶ Stație PC (configurația medie a pieței) cu sistemul de operare și toate aplicațiile preinstalate, inclusiv program antivirus
- ▶ Software de management al tranzacțiilor comerciale conform cerințe H.G. 1373/2008

Servicii

- ▶ Montaj și instalare
- ▶ Asigurare laborator verificări metrologice (camion + automacara + semiremorcă cu greutate etalon) și personal necesar testelor (inspector verficator, șofer/operator automacara/legător de sarcină)
- ▶ Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
- ▶ Instruire operatori
- ▶ Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
- ▶ Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

- ▶ Lucrări de construcții: beton, împământare, sudură (4h), pozare cablu
- ▶ Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
- ▶ Macara 16t pentru descărcare și montare platformă pe poziție (3..4h)

Garanție



10 ani structura de rezistență a platformei; 2 ani componentele electronice

Service postgaranție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service, contracte service, verificări metrologice periodice sau după reparație/relocare

Termen de livrare

Din stocul curent, model fabricat în producție de serie



Lungime* [m]	16 m	18 m
Platformă	BETON	
Capacitate [t]	80	80
CLC [K]	85	85
Săgeata f [mm]	1:950	1:950
Înălțime H [cm]	28	28
Consumuri		
metal [t]	5,9	6,7
beton prefabricat [mc]	22,9	25,8
beton turnat on-site [mc]	-	-

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m

Capacitate: 80t

Diviziune: 20/50kg

Structură monolit prefabricată din beton armat tip C45/55 în conformitate cu DIN 1045, fără grinzi laterale, flanșată transversal. Cale de rulare prefabricată (armată și betonată în fabrică). Înălțime platformă 28cm. Opțional capace mediane grătar galvanizate și balustrade de protecție. Spațiu liber numai 700mm.

6 module

8 celule de cântărire

> construcție integral din beton, solidă și rezistentă; H=28cm

> cel mai recent model

> cel mai mic preț


**BETON
HEAVY-DUTY**

B

Transport gabaritic	2 camioane
Macara [t]	16t
Greutate modul [t]	4,5 5,1



Există cântare concurente care necesită două camioane pentru transport agabaritic și macara de 40t pentru descărcare și montaj



Vedere de sus

SCHEMĂ DE EXECUȚIE

ZILE 0

7

14

21

28



Execuție fundație

5 ZILE



Transport platformă

1-2 ZILE



Montaj platformă pe fundație

1 ZI



Turnare rampe din beton

1 ZI



Maturare rampe din beton

7-10 ZILE



Punere în funcțiune

1-2 ZILE









Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate sunt neconforme. Nu trebuie să luați în considerare declarații nesustținute și nedovedite tehnic!

Vezi lista scurtă a ofertelor



Experiență **20 ani**
Garantie **10 ani**
Referințe **>1300** cântare rutiere



www.flintab.ro

FLINTAB
NEO BUSINESS CENTER
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

0244 - 33 88 88
0745 - 11 55 66
office@flintab.ro

Dana RUS
Director FLINTAB
0745 - 01 85 01
dana.rus@flintab.ro

LISTA SCURTĂ A OFERTELOR

SKI

Ghid de alegere	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4
	FLINTAB			
DESIGN STRUCTURAL				
CLC - <i>Concentrated Load Capacity</i>	85K			
DIN 8119/1045	12t/axă			
FEA - <i>Finite Element Analysis</i>	✓			
f - Săgeata platformei	1:950			
H - Înălțimea platformei	280mm			
DESIGN MODULAR				
Transport gabaritic	2 camioane			
Instalare rapidă ON-SITE	6 module x 5.1t			
Sistem de limitare	✓			
Acces la celulele de cântărire	De deasupra			
Capace de curățare	✓			
PROTECȚIE				
Opțional, balustrade	✓			
Protecție anticorozivă	160 microni			
Protecție cabluri	✓			
Protecție cutie de conexiuni	✓			
Protecție electrică la supratensiuni	✓			
CELULE DE CÂNTĂRIRE				
Oțel inoxidabil 17-4PH	✓			
Clasă de protecție IP68	✓			
Clasă de exactitate	C3			
Temperatură de operare	-30..+70°C			
Suprasarcină de siguranță	200%			
MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ				
Speranță de viață	> 25 ani			
Garanție platformă	10 ani			
Garanție celule de cântărire	1 an			
Termen de livrare	Stoc permanent			
Referințe	> 1200			
SCOR				
v e r s u s				
PREȚ (€)				